

Produkt specificaties specification produit G135UNT



Installation steps



Produit/Produkt

description	Revêtement mureaux/plafonds intérieur en fibre de verre (pré-peint)
omschrijving	Glasweefsel muur-en plafond binnen-bekleding (voorgeschilderd)
ketting/chaîne	getextureerd glasgaren/fil en fibre de verre texturé.
inslag/trâme	glasgaren sliver/fil fibre de verre sliver
treatment/behandeling	Voorgeschilderd/prépeint

Technische data: Données techniques

	unité/eenheid	Minimum	Moyenne Gemiddelde	Maximum
<i>breedte/largeur</i>	mm	990	1000	1010
<i>deviation longueur</i>	m	-0		
<i>lengte afwijking</i>				
<i>dikte/épaisseur</i>	mm		0,6	
<i>gewicht/poid</i>	g / m ²	122	138	150
<u>treksterkte/traction</u>				
<i>Ketting/chaîne</i>	N / 5cm	340	400	
<i>Inslag/trame</i>	N / 5cm	213	250	

consommation


Colle/lijm Approx. 250 g / m². voir instructions sur l'emballage de la colle
Zie gebruiksaanwijzing lijmverpakking

Peinture/verf

	1 ^o couche/laag	2 ^o couche/laag
<i>m² / litre</i>	6,6	

face décorative

intérieur du rouleau



decoratieve zijde
binnenin de rol

rugzijdemarkering

marquage coté à coller

grijze lijn op 23cm van de naad
trâce grise à 23cm du bord

Raccord

draad op draad - fil sur fil



inslag over ketting tov
inslag onder ketting.
Trâme sur chaîne
contre trâme sous chaîne

Toegepaste gemarkeerde fouten


Fautes marqués acceptées.

Per rol van/ par rouleau de 50m Max 3

Er kan een naad in de lengte van de rol zitten, deze wordt aanzien als een gemarkeerde fout.

Il peut y avoir un join dans la longueur du rouleau, ceci sera considéré comme une faute marquée.

Certificats/Certifikaten:



Opslag tussen -10 en +50°C.
gebruik binnen de 2 jaar na
productie
Stocker entre -10 et +50°C.
Utilisation max 2 ans
après production

De informatie hierboven is correct volgens onze gegevens. Onze producten worden aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen gedurende het volledige productieproces teneinde de conformiteit te garanderen. Verschillen binnen de toleranties zijn mogelijk.

L'information ci-dessus est correcte selon notre connaissance. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux sur toute la ligne de production afin d'assurer la conformité des données. Des différences entre les tolérances sont possibles.

Johns Manville AB, Box 7013, S-250 07 Helsingborg. Tel +46 42 25 05 00, Fax + 46 42 16 01 42

